CAD-COLOR® SUPERTEK™ SUBLISTOP

ERSTE DEHNBARE POLYURETHANE TEXTILDRUCKFOLIE MIT SUBLIMATIONSSPERRSCHICHT!

Mit patentiertem ONYX STiX² Kleber und einer Aktivkohle-Sperrschicht, die das Material trotz Block-Out Funktion dehnbar und geschmeidig hält. Eine kurze Andruckzeit bei niedriger Temperatur schont die Textiloberfläche. Hält auf so gut wie allen Textilarten.
Für stark sublimierende Textilien empfehlen wir unser CAD-COLOR® Sublistop!

OEKO TEX® STANDARD 100

ERHÄLTLICH IN

- 50 cm x 25 m Rolle

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet.
Von links waschen und bügeln.

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Lycra®- / Spandex-Mischgewebe
- Die meisten Nylontextilien*

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur:	150° C	
Andruckzeit:	10 Sek.	Nachpressen: 8 Sek.
Druck:	Mittel (#4-6 bei Hotronix®)	
Träger:	Warm abziehen	

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask® High Tack
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette
- Rakel

SYMBOLERKLÄRUNG

- Einfach zu entgittern
- Dünn
- Überbügelbar
- Rückklebender Träger
- Nur von links bügeln
- Für mehrfarbige Applikationen geeignet
- Waschbar bis
- Heiß abziehbar
- Sublimationssperre
- Andruckparameter
- Dehnbar
- Anpressdruck
- Flock